

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ **DETECTAR:** Nuestro analizador de oxígeno nunca necesita calibración. Rango de detección: 21 - 100 % con una resolución del 0,1 %. Viene **CALIBRADO DE FÁBRICA**. Encender y listo.
- ✓ **PRECISO:** sensor ultrasónico de oxígeno.
- ✓ **BATERÍA:** Dura > 24 horas. Viene con un cargador recargable de iones de litio de 1000 mAh y enchufe de pared. Gran pantalla digital con estado de la batería.
- ✓ **FUERTE:** Construido con una fuerte carcasa de plástico ABS. Viene con dos entradas de púas para una fácil conexión a su concentrador de oxígeno.
- ✓ **CONFIABLE:** ** Garantía limitada de 1 año ** Producto probado y verificado en los EE. UU. **



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Alimentación: batería de litio incorporada cargada a través del cargador suministrado +12 V CC.
- ✓ Funcionamiento con batería: más de 24 horas.
- ✓ Sensor: sensor de oxígeno ultrasónico.
- ✓ Vida del sensor: > 5 años.
- ✓ Oxígeno (O2) Rango: 21% – 95% (Error < ± 1,0% de O2).
- ✓ Oxígeno (O2) Rango: 96% – 100% (Error < ± 3,0 % de O2).
- ✓ Rango de flujo de O2: 0 – 10 LPM (< ±0,2 LPM).
- ✓ Rango de presión de O2: 0 – 199 kPa (< ± 2 kPa).
- ✓ Tiempo de recuperación/respuesta: < 30 segundos.
- ✓ Temperatura de almacenamiento / funcionamiento: 40F – 130F.
- ✓ Humedad de almacenamiento / funcionamiento: < 95% HR.
- ✓ Batería: batería de iones de litio de 3,7 V 1000 mAh.
- ✓ Dimensiones: 7,0 x 3,7 x 1,4 pulgadas.
- ✓ Peso: 10.4 onzas.
- ✓ Tiempo de carga: 4 horas.
- ✓ Tiempo de funcionamiento: > 24 horas.
- ✓ Calibración: No requerida.
- ✓ Vida esperada: más de 5 años.
- ✓ Nombre comercial: Analizador de oxígeno.
- ✓ Incluye: detector de gas, manual y cargador.

