

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Las balanzas WLC son dedicadas al pesaje muy rápido y exacto en el ambiente de laboratorio e industrial. Pueden funcionar en lugares alejados de una fuente de alimentación eléctrica ya que son equipadas de un acumulador interno (230V) y un interfaz RS 232 con estándar. Tiene el platillo de acero inoxidable y pantalla LCD retroiluminada que garantiza la mayor legibilidad del resultado de pesaje.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Máxima capacidad: 10 kg.
- ✓ Legibilidad [d]: 0,1 g.
- ✓ Rango de tara: -10 kg.
- ✓ Repetibilidad: 0,1 g.
- ✓ Linealidad:  $\pm 0,3$  g.
- ✓ Tiempo de estabilización: 3 s.
- ✓ Calibración: externa.
- ✓ Pantalla: LCD (con retroiluminación).
- ✓ Control de protección: IP 43.
- ✓ Communication interface: 2×RS232, USB-A, USB-B.
- ✓ Alimentación: 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + batería.
- ✓ Horas de trabajo con baterías 15 horas (el tiempo promedio).
- ✓ Temperatura de trabajo: +15 ÷ +30 °C.
- ✓ Humedad relativa de aire: 10÷85% RH sin condensación.
- ✓ Dimensión de platillo: 195×195 mm.
- ✓ Dimensiones de embalaje: 470×380×336 mm.
- ✓ Modelo: WLC 10/A2.
- ✓ Marca: RADWAG.
- ✓ Procedencia: USA.

