

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Las balanzas WTC son dedicadas al pesaje muy rápido y exacto en el ambiente de laboratorio.
- ✓ Pueden funcionar en lugares alejados de una fuente de alimentación eléctrica ya que son equipadas de un acumulador interno como estándar.
- ✓ Balanzas tienen un plato de acero inoxidable, un interfaz RS 232, USB-A, USB-B y una pantalla retro iluminada LCD.
- ✓ Interfaces de comunicación: 2×RS232, USB tipo A, USB tipo B permiten la cooperación con dispositivos externos como una impresora, un ordenador, un pen drive, una pantalla adicional.
- ✓ Las balanzas también tienen un reloj en tiempo real y una memoria de pesaje ALIBI. Opcionalmente, las balanzas pueden equiparse con 4 ENTRADAS / 4 SALIDAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- ✓ Máxima capacidad: 3100 g.
- ✓ Legibilidad [d]: 0,1 g.
- ✓ Rango de tara: -3100 g.
- ✓ Repetibilidad: 0,1 g.
- ✓ Linealidad: $\pm 0,3$ g.
- ✓ Tiempo de estabilización: 2 s.
- ✓ Dimensión de platillo: 128×128 mm.
- ✓ Alimentación: 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + batería.
- ✓ Pantalla: LCD (con retroiluminación).
- ✓ Communication interface: 1×RS 232, USB-A, USB-B.
- ✓ Masa: 1,3/2 kg.
- ✓ Dimensiones de embalaje: 33×22×14 cm.
- ✓ Control de protección: IP 43.
- ✓ Horas de trabajo con baterías: 15 horas (el tiempo promedio).
- ✓ Calibración: externa.
- ✓ Temperatura de trabajo: +15 - +30 °C.
- ✓ Consumo de potencia: 6 W.

